



ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ ВОДИ «ПЛАЯ»
Науково-дослідна лабораторія якості води
Свідчення про відповідність
системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2015
від 16.09.2019 № 01-0121/2019
61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10
Тел/факс. (057) 719-19-58
e-mail: lab_water@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ від 29.01.2020 №6732

Найменування замовника: Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради
Найменування об'єкту контролю: Харківська обл., Зміївський р-н, м.Зміїв, Пролетарське шосе, 22б

водозабір №1, водопровідна вода

Протокол відбору, шифр проби: 6732

Дата відбору проби: 22.01.2020 дата надходження проби в лабораторію: 22.01.2020

Відбір проб виконано замовником.

Відповідальність за правильність здійснення відбору та репрезентативність проби несе Замовник.

Вид проби: Разова

Найменування показника	Од. вимірювання	Результат вимірювання	Похибка результату вимірювання	Позначення НД на МБВ, за якою отримано результат вимірювання	Метод вимірювання
1	2	3	4	5	6
Водневий показник (рН)	од. рН	7,56	± 0,2 од. рН	ДСТУ 4077-2001	потенціометр.
Запах при 20°C при 60°C	бал.	0 0	сірководн.	ГОСТ 3351-74	оранолепт.
Смак та присмак	бал	0	-	ГОСТ 3351-74	оранолепт.
Забарвленість	град.	6,00	±50%	ГОСТ 3351-74	фотометрич.
Окислюваність	мгО ₂ /дм ³	<1,0	-	МБВ 081/12-0016-01	титриметрич.
Хлориди	мг/дм ³	67,36	±20%	МБВ №081/12-0106-09	титриметрич.
Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	3,56	Точність ±0,02 ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	титриметрич.
Сухий залишок	мг/дм ³	504	±25 мг/дм ³	МБВ №081/12-0109-03	гравіметр.
Нітрити	мг/дм ³	0,039	±37,5%	СЕВ, ч.1., с.420-427	фотометрич.
Нітрати	мг/дм ³	0,102	±50%	ДСТУ 4078-2001	фотометрич.
Амоній	мг/дм ³	1,04	±9%	МБВ №081/12-0106-03	фотометрич.
Фториди	мг/дм ³	1,15	±0,26 мг/дм ³	МБВ 081/12-0309-06	потенціометр.
Залізо загальне	мг/дм ³	0,650	±35%	ДСТУ ISO 6332:2003	фотометрич.

Результати вимірювань поширюються тільки на дану пробу

Зав. лабораторії



С.А.Мацюк



ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ ВОДИ «ЛЛАЯ»
Науково-дослідна лабораторія якості води
Свідоцтво про відповідність
системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2015
від 16.09.2019 № 01-0121/2019
61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10
Тел/факс. (057) 719-19-58
e-mail: lab_water@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ від 29.01.2020 №6731

Найменування замовника: Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради
 Найменування об'єкту контролю: Харківська обл., Зміївський р-н, м.Зміїв, Пролетарське шосе, 26, вода зі свердловини №1/1974 (глибина 770м)
 Протокол відбору, шифр проби: 6731
 Дата відбору проби: 22.01.2020 дата надходження проби в лабораторію: 22.01.2020
 Відбір проб виконано замовником.
 Відповідальність за правильність здійснення відбору та репрезентативність проби несе Замовник.
 Вид проби: Разова

Найменування показника	Од. вимірювання	Результат вимірювання	Похибка результату вимірювання	Позначення НД на МВВ, за якою отримано результат вимірювання	Метод вимірювання
1	2	3	4	5	6
Водневий показник (рН)	од. рН	7,63	± 0,2 од. рН	ДСТУ 4077-2001	потенціометр.
Запах при 20°C при 60°C	бал.	4 4	Сірководн.	ГОСТ 3351-74	оранолепт.
Смак та присмак	бал	2	-	ГОСТ 3351-74	органолепт.
Забарвленість	град.	8,00	±50%	ГОСТ 3351-74	фотометрич.
Каламутність	мг/дм³	5,10	±20%	ГОСТ 3351-74	фотометрич.
Окислюваність	мгО₂/дм³	<1,0	-	МВВ 081/12-0016-01	титриметрич.
Гідрокарбонати	мг/дм³	345,11	±13,12 мг/дм³	РД 52.24.24-86	потенціометр.
	ммоль/дм³	5,66	-		
	%	65,21	-		
Сульфати	мг/дм³	106,52	±24%	ГОСТ 4389-72	гравіметр.
	ммоль/дм³	2,22	-		
	%	25,58	-		
Хлориди	мг/дм³	28,36	±20%	МВВ №081/12-0106-09	титриметрич.
	ммоль/дм³	0,80	-		
	%	9,21	-		
Кальцій	мг/дм³	39,68	Точність ±0,02 ммоль/дм³	ДСТУ ISO 6058:2003	титриметрич.
	ммоль/дм³	1,98			
	%	22,81			
Магній	мг/дм³	23,34	Точність ±0,02 ммоль/дм³	ДСТУ ISO 6059:2003	титриметрич.
	ммоль/дм³	1,92			
	%	22,12			

6431

1	2	3	4	5	6
Натрій+калій	мг/дм ³	109,94	-	-	розрах
	ммоль/дм ³	4,78			
	%	55,07			
Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	3,90	Точність ±0,02 ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	титриметрич.
Сухий залишок	мг/дм ³	484	±24 мг/дм ³	МВВ №081/12-0109-03	гравіметр.
Нітрити	мг/дм ³	0,005	±50%	СЕВ, ч.1., с.420-427	фотометрич.
Нітрати	мг/дм ³	0,050	±50%	ДСТУ 4078-2001	фотометрич.
Амоній	мг/дм ³	1.16	±9%	МВВ №081/12-0106-03	фотометрич.
Фториди	мг/дм ³	0,98	± 0,21 мг/дм ³	МВВ 081/12-0309-06	потенціометр.
Залізо загальне	мг/дм ³	2,05	±24,5%	ДСТУ ISO 6332:2003	фотометрич.
Поліфосфати (за PO ₄)	мг/дм ³	<0,01	-	СЕВ, ч.1., с.1055-1057	фотометрич.
Марганець	мг/дм ³	<0,05	-	МВВ 081/12-0107-03	фотометрич.

Результати вимірювань поширюються тільки на дану пробу

Зав. лабораторії



С.А.Мащук



ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ ВОДИ «ПЛАЯ»
Науково-дослідна лабораторія якості води
Свідчення про відповідність
системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2015
від 16.09.2019 № 01-0121/2019

61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10

Тел/факс. (057) 719-19-58

e-mail: lab_water@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ від 29.01.2020 №6732

Найменування замовника: Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради

Найменування об'єкту контролю: Харківська обл., Зміївський р-н, п.т. Слобожанське, м. Зміїв
Тракторове шосе, 44Б
водозабір №1, водопровідна вода

Протокол відбору, шифр проби: 6732

Дата відбору проби: 22.01.2020 дата надходження проби в лабораторію: 22.01.2020

Відбір проб виконано замовником.

Відповідальність за правильність здійснення відбору та репрезентативність проби несе Замовник.

Вид проби: Разова

Найменування показника	Од. вимірювання	Результат вимірювання	Похибка результату вимірювання	Позначення НД на МВВ, за якою отримано результат вимірювання	Метод вимірювання
1	2	3	4	5	6
Водневий показник (рН)	од. рН	7,56	± 0,2 од. рН	ДСТУ 4077-2001	потенціометр.
Запах при 20°C при 60°C	бал.	0 0	сірководн.	ГОСТ 3351-74	оранолепт.
Смак та присмак	бал	0	-	ГОСТ 3351-74	оранолепт.
Забарвленість	град.	6,00	±50%	ГОСТ 3351-74	фотометрич.
Окислюваність	мгО ₂ /дм ³	<1,0	-	МВВ 081/12-0016-01	титриметрич.
Хлориди	мг/дм ³	67,36	±20%	МВВ №081/12-0106-09	титриметрич.
Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	3,56	Точність ±0,02 ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	титриметрич.
Сухий залишок	мг/дм ³	504	±25 мг/дм ³	МВВ №081/12-0109-03	гравіметр.
Нітрити	мг/дм ³	0,039	±37,5%	СЕВ, ч.1., с.420-427	фотометрич.
Нітрати	мг/дм ³	0,102	±50%	ДСТУ 4078-2001	фотометрич.
Амоній	мг/дм ³	1,04	±9%	МВВ №081/12-0106-03	фотометрич.
Фториди	мг/дм ³	1,15	±0,26 мг/дм ³	МВВ 081/12-0309-06	потенціометр.
Залізо загальне		0,650	±35%	ДСТУ ISO 6332:2003	фотометрич.

Результати вимірювань поширюються тільки на дану пробу

Зав. лабораторії



С.А.Мацюк



ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ ВОДИ «ПЛАЯ»
Науково-дослідна лабораторія якості води
Свідчення про відповідність
системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2015
від 16.09.2019 № 01-0121/2019
61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10
Тел/факс. (057) 719-19-58
e-mail: lab_water@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ від 14.02.2020 №6754

Найменування замовника: Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради
Найменування об'єкту контролю: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Сіверська, вода зі свердловини №2А

Протокол відбору, шифр проби: 6754
Дата відбору проби: 11.02.2020 дата надходження проби в лабораторію: 11.02.2020

Відбір проб виконано замовником.

Відповідальність за правильність здійснення відбору та репрезентативність проби несе
Замовник.

Вид проби: Разова

Найменування показника	Од. вимірювання	Результат вимірювання	Похибка результату вимірювання	Позначення НД на МВВ, за якою отримано результат вимірювання	Метод вимірювання
1	2	3	4	5	6
Водневий показник (рН)	од. рН	7,58	$\pm 0,2$ од. рН	ДСТУ 4077-2001	потенціометр.
Запах при 20°C при 60°C	бал.	3 3	Сірководн.	ГОСТ 3351-74	оранолепт.
Смак та присмак	бал	0	-	ГОСТ 3351-74	органолепт.
Забарвленість	град.	6,96	$\pm 50\%$	ГОСТ 3351-74	фотометрич.
Каламутність	мг/дм ³	0,69	$\pm 30\%$	ГОСТ 3351-74	фотометрич.
Окислюваність	мгО ₂ /дм ³	<1,0	-	МВВ 081/12-0016-01	титриметрич.
Гідрокарбонати	мг/дм ³	335,60	$\pm 12,78$ мг/дм ³	РД 52.24.24-86	потенціометр.
	ммоль/дм ³	5,50	-		
	%	67,07	-		
Сульфати	мг/дм ³	98,35	$\pm 24\%$	ГОСТ 4389-72	гравіметр.
	ммоль/дм ³	2,05	-		
	%	25,00	-		
Хлориди	мг/дм ³	23,04	$\pm 20\%$	МВВ №081/12-0106-09	титриметрич.
	ммоль/дм ³	0,65	-		
	%	7,93	-		
Кальцій	мг/дм ³	32,06	Точність $\pm 0,02$ ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003	титриметрич.
	ммоль/дм ³	1,60			
	%	19,51			
Магній	мг/дм ³	10,70	Точність $\pm 0,02$ ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	титриметрич.
	ммоль/дм ³	0,88			
	%	10,73			

1	2	3	4	5	6
Натрій+калій	мг/дм ³	131,56	-	-	розрах
	ммоль/дм ³	5,72			
	%	69,76			
Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	2,48	Точність ±0,02 ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	титриметрич.
Сухий залишок	мг/дм ³	473	±24 мг/дм ³	МВВ №081/12-0109-03	гравіметр.
Нітрити	мг/дм ³	0,004	±50%	СЕВ, ч.1., с.420-427	фотометрич.
Нітрати	мг/дм ³	0,03	±50%	ДСТУ 4078-2001	фотометрич.
Амоній	мг/дм ³	1,16	±9%	МВВ №081/12-0106-03	фотометрич.
Фториди	мг/дм ³	0,77	± 0,18 мг/дм ³	МВВ 081/12-0309-06	потенціометр.
Залізо загальне	мг/дм ³	0,319	±35%	ДСТУ ISO 6332:2003	фотометрич.
Поліфосфати (за PO ₄)	мг/дм ³	<0,01	-	СЕВ, ч.1., с.1055-1057	фотометрич.
Марганець	мг/дм ³	<0,05	-	МВВ 081/12-0107-03	фотометрич.

Результати вимірювань поширюються тільки на дану пробу

Зав. лабораторії



С.А.Мацюк



ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ ВОДИ «ПЛАЯ»
Науково-дослідна лабораторія якості води
Свідомство про відповідність
системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2019
від 16.09.2019 № 01-0121/2019
61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10
Тел/факс. (057) 719-19-58
e-mail: lab_water@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ від 14.02.2020 №6755

Найменування замовника: Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради
Найменування об'єкту контролю: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. 8 Березня
водопровідна вода
Протокол відбору, шифр проби: 6755
Дата відбору проби: 11.02.2020 дата надходження проби в лабораторію: 11.02.2020
Відбір проб виконано замовником.
Відповідальність за правильність здійснення відбору та репрезентативність проби несе Замовник.
Вид проби: Разова

Найменування показника	Од. вимірювання	Результат вимірювання	Похибка результату вимірювання	Позначення НД на МБВ, за якою отримано результат вимірювання	Метод вимірювання
1	2	3	4	5	6
Водневий показник (pH)	од. pH	7,60	$\pm 0,2$ од. pH	ДСТУ 4077-2001	потенціометр.
Запах при 20°C при 60°C	бал.	0	-	ГОСТ 3351-74	органолепт.
Смак та присмак	бал.	0	-	ГОСТ 3351-74	органолепт.
Забарвленість	град.	<5	-	ГОСТ 3351-74	фотометрич.
Окислюваність	мгО ₂ /дм ³	<1,0	-	МБВ 081/12-0016-01	титриметрич.
Хлориди	мг/дм ³	24,82	$\pm 20\%$	МБВ №081/12-0106-09	титриметрич.
Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	2,44	Точність $\pm 0,02$ ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	титриметрич.
Сухий залишок	мг/дм ³	483	± 24 мг/дм ³	МБВ №081/12-0109-03	гравіметр.
Нітрити	мг/дм ³	0,008	$\pm 50\%$	СЕВ, ч.1, с.420-427	фотометрич.
Нітрати	мг/дм ³	0,102	$\pm 50\%$	ДСТУ 4078-2001	фотометрич.
Амоній	мг/дм ³	1,07	$\pm 9\%$	МБВ №081/12-0106-03	фотометрич.
Фториди	мг/дм ³	0,77	$\pm 0,18$ мг/дм ³	МБВ 081.12-0309-06	потенціометр.
Залізо загальне	мг/дм ³	0,641	$\pm 35\%$	ДСТУ ISO 6332:2003	фотометрич.

Результати вимірювань поширюються тільки на дану пробу

Зав. лабораторії



С.А.Мацюк



ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ ВОДИ «ПЛАЯ»
Науково-дослідна лабораторія якості води
Свідоцтво про відповідність
системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2015
від 16.09.2019 № 01-0121/2019
61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10
Тел/факс. (057) 719-19-58
e-mail: lab_water@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ від 14.02.2020 №6756

Найменування замовника: Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради

Найменування об'єкту контролю: Харківська обл., Зміївський р-н, м.Зміїв, вул. Шевченка, водопровідна вода

Протокол відбору, шифр проби: 6756

Дата відбору проби: 11.02.2020 дата надходження проби в лабораторію: 11.02.2020

Відбір проб виконано замовником.

Відповідальність за правильність здійснення відбору та репрезентативність проби несе Замовник.

Вид проби: Разова

Найменування показника	Од. вимірювання	Результат вимірювання	Похибка результату вимірювання	Позначення НД на МБВ, за якою отримано результат вимірювання	Метод вимірювання
1	2	3	4	5	6
Водневий показник (рН)	од. рН	7,64	± 0,2 од. рН	ДСТУ 4077-2001	потенціометр.
Запах при 20°C при 60°C	бал.	0	-	ГОСТ 3351-74	оранолепт.
Смак та присмак	бал	0	-	ГОСТ 3351-74	органолепт.
Забарвленість	град.	9,96	±50%	ГОСТ 3351-74	фотометрич.
Окислюваність	мгО ₂ /дм ³	<1,0	-	МБВ 081/12-0016-01	титриметрич.
Хлориди	мг/дм ³	24,82	±20%	МБВ №081/12-0106-09	титриметрич.
Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	2,48	Точність ±0,02 ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	титриметрич.
Сухий залишок	мг/дм ³	488	±24 мг/дм ³	МБВ №081/12-0109-03	гравіметр.
Нітриди	мг/дм ³	0,075	±50%	СЕВ, ч.1., с.420-427	фотометрич.
Нітрати	мг/дм ³	1,50	±50%	ДСТУ 4078-2001	фотометрич.
Амоній	мг/дм ³	0,65	±9%	МБВ №081/12-0106-03	фотометрич.
Фториди	мг/дм ³	0,79	±0,18 мг/дм ³	МБВ 081/12-0309-06	потенціометр.
Залізо загальне	мг/дм ³	0,342	±35%	ДСТУ ISO 6332:2003	фотометрич.

Результати вимірювань поширюються тільки на дану пробу

Зав. лабораторії



С.А.Мацюк

Код форми за ЗКУД		Код наказу за ЗКІЮ
Міністерство охорони здоров'я України		МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ФОРМА № 205/о		Затверджено наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МЛ 606/2020

санітарно-мікробіологічного дослідження

на лабораторії, яка проводить дослідження
 епідеміологічна лабораторія
 на зразка: вода питна комунального водопостачу
 це вибору зразка: водопровідна колонка вул. Північна смт. Зіньків
 ієрархії району: Харківська область
 та дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам
 стандарту 2.2.4-171-10 згідно договору № 142/10.0 від 03.03.2020.
 бір проб води замовником.

на надходження матеріалу в лабораторію 03.03.2020
 (число, місяць, рік)

у результат дослідження Загальне мікробне число 0 КУО/см³
Загальні колі форми в 100 см³ відсутні
Е. солі в 100 см³ відсутні
Ентерококи в 100 см³ відсутні

Діповідас НД, не підлягає НД, НД відсутні)
 та видати " 05 " 03 2020
 івніше лікаря Дмитрієва І.О.
 (підпис)



Код форми за ЗКУД		Код наказу за ЗКІЮ
Міністерство охорони здоров'я України		МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ФОРМА № 205/о		Затверджено наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МЛ 832/2020

санітарно-мікробіологічного дослідження

на лабораторії, яка проводить дослідження
 Мікробіологічна лабораторія
 Назва зразка: вода питна свердловина №2-а КІП «Змійв-сервіс»
 Місце вибору зразка: вул. Сіверська м. Змійв, Харківська область
 Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам
 стандарту 2.2.4-171-10 згідно договору № Р-42/10.0 від 31.03.2020
 Вибір проб води замовником.
 Дата надходження матеріалу в лабораторію 31.03.2020
 (число, місяць, рік)

Результат дослідження Загальне мікробне число 0 КУО/см³
Загальні колі форми в 100 см³ відсутні
Е. солі в 100 см³ відсутні
Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не підлягає НД, НД відсутні)
 Дата видати " 02 " 04 2020
 Підпис лікаря Дмитрієва І.О.
 (підпис)





ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ ВОДИ «ПЛАЯ»
Науково-дослідна лабораторія якості води
Свідчення про відповідність
системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2015
від 16.09.2019 № 01-0121/2019

61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10

Тел/факс. (057) 719-19-58

e-mail: lab_water@ukr.net

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ від 17.03.2020 №6824

Найменування замовника: Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради

Найменування об'єкту контролю: Харківська обл., Зміївський р-н, м.Зміїв, вул. Пролетарське шосе, 24, вода зі свердловини №11

Протокол відбору, шифр проби: 6824

Дата відбору проби: 12.03.2020 дата надходження проби в лабораторію: 12.03.2020

Відбір проб виконано замовником.

Відповідальність за правильність здійснення відбору та репрезентативність проби несе
Замовник.

Вид проби: Разова

Найменування показника	Од. вимірювання	Результат вимірювання	Похибка результату вимірювання	Позначення НД на МВВ, за якою отримано результат вимірювання	Метод вимірювання
1	2	3	4	5	6
Водневий показник (рН)	од. рН	7,27	± 0,2 од. рН	ДСТУ 4077-2001	потенціометр.
Запах при 20 ⁰ С при 60 ⁰ С	бал.	0 0	-	ГОСТ 3351-74	оранолепт.
Смак та присмак	бал	0	-	ГОСТ 3351-74	органолепт.
Забарвленість	град.	<5	-	ГОСТ 3351-74	фотометрич.
Каламутність	мг/дм ³	0,91	±30%	ГОСТ 3351-74	фотометричн.
Окислюваність	мгО ₂ /дм ³	<1,0	-	МВВ 081/12-0016-01	титриметрич.
Гідрокарбонати	мг/дм ³	283,74	±1,31 мг/дм ³	РД 52.24.24-86	потенціометр.
	ммоль/дм ³	4,65	-		
	%	57,62	-		
Сульфати	мг/дм ³	63,37	±24%	ГОСТ 4389-72	гравіметр.
	ммоль/дм ³	1,32	-		
	%	16,36	-		
Хлориди	мг/дм ³	74,45	±20%	МВВ №081/12-0106-09	титриметрич.
	ммоль/дм ³	2,10	-		
	%	26,02	-		
Кальцій	мг/дм ³	43,68	Точність ±0,02 ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003	титриметрич.
	ммоль/дм ³	2,18			
	%	27,01			
Магній	мг/дм ³	15,56	Точність ±0,02 ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	титриметрич.
	ммоль/дм ³	1,28			
	%	15,86			

1	2	3	4	5	6
Натрій-калій	мг/дм ³	106,03	-	-	розрах
	ммоль/дм ³	4,61			
	%	57,13			
Жорсткість загальна	ммоль/дм ³	3,46	Точність ±0,02 ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003	титрометрич.
Сухий залишок	мг/дм ³	493	±25 мг/дм ³	МВВ №081/12-0109-03	гравіметр.
Нітрити	мг/дм ³	0,053	±30%	СЕВ, ч.1, с.420-427	фотометрич.
Нітрати	мг/дм ³	<0,01	-	ДСТУ 4078-2001	фотометрич.
Амоній	мг/дм ³	0,906	±9%	МВВ №081/12-0106-03	фотометрич.
Фториди	мг/дм ³	1,35	±0,31 мг/дм ³	МВВ 081/12-0309-06	потенціометр.
Залізо загальне	мг/дм ³	0,230	±35%	ДСТУ ISO 6332:2003	фотометрич.
Поліфосфати (за PO ₄)	мг/дм ³	<0,01	-	СЕВ, ч.1, с.1055-1057	фотометрич.
Марганець	мг/дм ³	<0,05	-	МВВ 081/12-0107-03	фотометрич.

Результати вимірювань поширюються тільки на дану пробу

Зав. лабораторії

С.А.Мацюк